

水分散型難燃剤 STOX-W-16

三酸化アンチモンとハロゲン系難燃剤を含む水分散液である本製品は、液状である為に取り扱いが容易であると共に、水和系の各種処理剤における優れた分散性を特色とした難燃剤です。

従って、以下のような性能を発現します。

- ①各種ラテックス・エマルジョン等に対して、簡単な攪拌操作により均一且つ安定な分散が可能であり、特にこれをベースとした塗料・接着剤及び各種処理剤の分野において優れた難燃効果を発揮します。
- ②作業環境(粉塵対策)の改善に有効です。
- ③自動計量化が容易となります。

組成

三酸化アンチモン	16.0 wt%
臭素系難燃剤 (Br≒59%)	45.0 wt%
水	38.0 wt%
その他添加剤	1.0 wt%

※臭素系難燃剤については、ご要望に応じたタイプの使用が可能ですのでお気軽にご相談下さい。

物理的性質

外 観	白色液状
粘 度	10～40 Pa・s

※荷姿はご要望に応じて各種用意しております。

※本製品は法規上「医薬用外劇物」の対象外となり、「一般物」扱いとなります。

※記載データは弊社試験方法による実測値の一例であり規格値あるいは効果の保証値ではありません。

<http://www.nihonseiko.co.jp>



本 社
 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-2
 TEL 03-3235-0021(代表) 03-3235-0031(営業)
 FAX 03-5261-7335

大阪営業所
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-11
 大同生命南館
 TEL 06-7711-0120 FAX 06-7711-0121

中瀬製錬所
 〒667-1111 兵庫県養父市吉井1198
 TEL 079-667-2121
 FAX 079-663-5000